

スイッチボディ高さ 1.8mm 横押しタイプタクティールスイッチ TSW-1 シリーズ

特長


外形サイズ 5.4x5.0mm、スイッチボディ高さ 1.8mm の高密度実装に適した横押し表面実装タイプ。
キータッチはタクティールフィードバック特性を活かしたシャープなクリック感触。
リフローハンダ付けが可能。
基板実装時に吸着しやすい、スイッチ上面フラット形状。
スイッチの供給は、12mm 幅エンボステーピング方式。

用途

デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
各種オーディオ機器、VTR、カーナビ
携帯電話、携帯情報端末



原寸



拡大

製品一覧

No	製品番号	作動力	移動量	バラエティ	梱包数 /1 リール
1	TSW-1A-1T20	1.76N	0.3mm	ガイドボス付き	2,000
1	TSW-1B-1T20	2.45N		ガイドボス無し	
2	TSW-1C-1T20	1.76N			
2	TSW-1D-1T20	2.45N			

主な仕様

項目	仕様
最大定格(抵抗負荷)	50mA 12V DC
接触抵抗	500m max. (初期値)
絶縁抵抗	100M min. 100V DC
耐電圧	250V AC for 1minute
動作寿命	50,000 cycles
使用温度範囲	-20 to +70
保存温度範囲	-30 to +80 (except carrier tape)


外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
1	<p>ガイドボス付き TSW-1A-1T20, TSW-1B-1T20</p>	<p>P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)</p> <p>回路構成</p>
2	<p>ガイドボス無し TSW-1C-1T20, TSW-1D-1T20</p>	<p>P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)</p> <p>回路構成</p>

注記

1. 製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
2. 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
3. 別紙に掲載の『スイッチのご使用上の注意』をご確認をお願いします。
4. テーピング梱包仕様は一覧に記載の数量/リールが最小梱包単位となります。ご注文につきましては最小梱包単位の N(整数)倍でご発注いただけますようご協力お願い致します。
5. リフロー条件の設定については、実際の量産条件で御確認ください。
6. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては、十分考慮願います。
7. 本プッシュスイッチは、洗浄タイプではありませんので洗浄は行わないでください。
8. 本プッシュスイッチは、リフロー半田対応であり、使いかたて上基板の端に位置するケースが考えられますが、この場合スイッチ実装後にオートディップを行ないますと、フラックスが、スイッチ摺動部へ入り込む危険性がありますのでスイッチ実装後にオートディップは行わないで下さい。
9. スイッチ操作時に規定以上の静荷重及び衝撃荷重を加えないで下さい。
10. 押しボタンの強度保護及び動作特性安定の為、押しボタン部への押圧は、下図 A 部全面もしくは、B 部へ均等に荷重が、加わる構造とし、C 部のみへの荷重の印加は、お避け下さい。



11. スイッチ操作方向の直角方向には、押しボタンへ荷重は加えないで下さい。
12. 手付けハンダを行う場合、ハンダゴテは端子先端にあて端子に異常加圧のない様ご配慮願います。尚、ハンダ付け後、1分間はスイッチに力を加えない様願います。
13. 端子部にフラックス等の侵入のない様ご配慮願います。
14. カバー上面に力が加わると動作特性が変化しますので、加圧がない様ご配慮願います。